

鳥獣被害防止総合対策事業 有害鳥獣侵入防止柵(金網柵)納入業務仕様書

1 件 名 鳥獣被害防止総合対策事業 有害鳥獣侵入防止柵(金網柵)納入業務

2 見積内容 侵入防止柵(金網柵)一式

		(大野 地区)	
品 名		延長	1,000 m
金網柵	上段・下段を合わせた柵の高さは、2.0m以上を確保し、1巻の長さは25mとする。また掘り起こし対策として折返し部300mmを確保する。		
金網柵(上段)	亜鉛メッキ処理 線径φ2.0mm以上 高さ1,100mm以上 マス横幅152mm マス縦幅100mm～200mm		39 巻
金網柵(下段)	亜鉛メッキ処理 線径φ2.0mm以上 高さ1,200mm以上(施工高900mm以上+折返し部300mm以上) 折返し部は防護、施工性を考慮しヒンジロック加工とする マス横幅152mm マス縦幅75mm～150mm		39 巻
金網結合金具	金網の上下段を固定するものとし、2.5m間隔に3箇所とする		1,167 本
支柱	亜鉛メッキ鋼板及び鋼帯 25mm×40mm×2,800mm		390 本
金網止金具	支柱と金網を固定するものとし、支柱1本につき5箇所とする		1,950 本
アンカーピン	亜鉛メッキ処理 線径φ9.0mm以上 長さ400mm以上 2.5m間隔に2箇所とする		778 本
支柱補強用支線	線径φ2.6mm以上 25m間隔に1箇所とする		234 m
支線用アンカー	40mm×40mm×500mm以上		39 本
アンカー止金具	アンカー1本につき1箇所とする		39 本
門扉(柱含む)	亜鉛メッキ鋼板及び鋼帯 門扉は、軸受金具等を使って門柱に3箇所以上で固定し、門扉と地面との隙間を適切な高さに調整が可能であること 軸受金具は、門扉のスムーズな開閉に耐えうる強度を有すること フレーム式門扉 両開 H2.0m×B3.0m 土中打ち込み	②両開H2.0m×B3.0m	13 基
控え柱	亜鉛メッキ処理 3mm×30mm×2,500mm以上		10 本
控え柱アンカー	亜鉛メッキ処理 3mm×30mm×750mm以上		10 本
控え柱固定金具	控え柱1本につき2箇所とする		20 本

※1 JIS規格適合品とすること。

※2 地区毎の指定場所にユニック車等により納品すること。

指定場所：芦北町 地内

※3 資材納品時に施工指導すること。

※4 支柱打ち込み器具の無償貸出等をする。

※5 耐用年数は14年以上を有すること。