

鳥獣被害防止総合対策事業 侵入防止柵(ワイヤーメッシュ柵)一式購入仕様書

- 1 件 名 鳥獣被害防止総合対策事業 侵入防止柵(ワイヤーメッシュ柵)購入
2 見積内容 侵入防止柵(ワイヤーメッシュ柵)一式

品 名	仕 様 ・ 規 格	(大岩 地区)	(田浦 地区)	(合計)
		延長 1,300 m	延長 720 m	2,020 m
メッシュパネル	線径φ5.0mm 縦2000mm以上、横2000mm以上 マス横幅 218mm マス縦幅 高さ 65mm～ 590mm : 75mm以内 590mm～1340mm : 150mm以内 1340mm～1940mm : 200mm以内 鉄製、溶融亜鉛メッキ処理	731 枚 (両開き門扉 11 箇所)	405 枚 12 箇所	1,136 枚 23 箇所)
支柱	外径φ16mm以上 長さ2,500mm以上 鉄製、溶融亜鉛メッキ処理	731 本	405 本	1,136 本
補強支柱	外径φ13mm以上 長さ2,000mm以上 鉄製、溶融亜鉛メッキ処理	731 本	405 本	1,136 本
結束線	＃18(1.2mm) 長さ500mm ステンレス結束線 (パネル1枚につき6本)	4,386 本	2,430 本	6,816 本
門扉用コイル (スパイラル筋)	メッキ線1,000mm、線径φ4.0mm 鉄製、溶融亜鉛メッキ処理 門扉1箇所につき2本	22 本	24 本	46 本
簡易門扉用留金具	門クリップ式 鉄製、溶融亜鉛メッキ処理 門扉1箇所につき2本	22 本	24 本	46 組
門扉用支柱	外径φ13mm以上 長さ1,500mm以上 鉄製、溶融亜鉛メッキ処理 門扉1箇所につき1本	11 本	12 本	23 組
下部補強金網	線径φ3.0mm以上 縦500mm以上 横2000mm以上 マス縦幅50mm以下 横幅218mm以下 地表の起伏に対応可能なこと 容易に設置できること	731 巻	405 巻	1,136 巻
メッキ線アンカーピン	線径φ6.0mm以上 鉄製、溶融亜鉛メッキ処理 下部補強金網1枚につき4本	2,924 本	1,620 本	4,544 本

※1 JIS規格適合品とすること。

※2 地区毎の指定場所にユニック車等により納品すること。

指定場所：芦北町 地内

※3 資材納品時に施工指導すること。

※4 支柱打ち込み器具の無償貸出等をする。

※5 耐用年数は14年以上を有すること