

鳥獣被害防止総合対策事業 侵入防止柵(電気柵)一式購入仕様書

- 1 件 名 鳥獣被害防止総合対策事業 侵入防止柵(電気柵)購入
2 見積内容 侵入防止柵(電気柵)一式

		(八幡 地区)	
品 名	仕 様 ・ 規 格	延長	4,300 m
電気柵本体① (ソーラー式)	最大電線延長3300m以上 最大出力電圧10000V以上 太陽電池式、蓄電池内蔵 (内蔵でない場合は、収納用ボックスが付属していること) 蓄電池規格:ディープサイクル式、電圧12V、容量12Ah以上 ソーラーパネル最大出力(Pm):12W以上 日本国内製/屋外用完全防雨型/出力周期1.1秒以内 出力ランプ(LED)で動作確認機能付き バッテリー電圧確認機能付き、過充電・過放電防止機能付き 出力に関し「切・連続・夜」の切替機能付き 盗難対策機能付き 付属品:12V蓄電池、出力コード、マイナス棒(5連)、取り付けセット バッテリーコード、注意表示板(2枚)、本器取付器具一式		5 台
電気柵本体② (ソーラー式)	最大電線延長5000m以上 最大出力電圧10000V以上 太陽電池式、蓄電池内蔵 (内蔵でない場合は、収納用ボックスが付属していること) 蓄電池規格:ディープサイクル式、電圧12V、容量12Ah以上 ソーラーパネル最大出力(Pm):20W以上 日本国内製/屋外用完全防雨型/出力周期1.1秒以内 出力ランプ(LED)で動作確認機能付き バッテリー電圧確認機能付き、過充電・過放電防止機能付き 出力に関し「切・連続・夜」の切替機能付き 盗難対策機能付き 付属品:12V蓄電池、出力コード、マイナス棒(5連)、取り付けセット バッテリーコード、注意表示板(2枚)、本器取付器具一式		3 台
支柱	材質:FRP製 規格:外径20mm以上 長さ2100mm以上 100mm間隔での取付目印付き 表層:樹脂被膜加工処理 打込みキャップ・尖りキャップ付き		1,721 本
フック	材質:ステンレス製 規格:FRP20mm支柱用 柵線取付が固定でき、容易に弛み改善ができること 取付後も容易に高さの調整ができること		8,605 本
柵線	材質:化学繊維(耐候剤入)と金属線が編み込まれた物 金属線6本以上、ステンレス線4本以上、錫メッキ銅線2本以上 規格:線径φ2.5mm以上 ① 500m巻 ② 400m巻 ③ 300m巻 ④ 200m巻	① 500m巻 ② 400m巻 ③ 300m巻 ④ 200m巻	36 巻 7 巻 2 巻 1 巻
ゲート	取り外し可能なハンドルと引っ掛け部があること		155 個
防草シート	材質:通電性を有する資材、防草効果を有する物 ① 600mm×5000mm ② 600mm×2500mm	①600mm×5000mm ②600mm×2500mm	84 巻 4 巻
シート押え杭	50m:51本×2×84巻=8,568本 25m:26本×2×4巻=208本		8,776 巻

※1 日本電気さく協議会会員が製造・販売する製品であること。

※2 地区の指定場所にユニック車等により納品すること。

指定場所: 芦北町 地内

※3 資材納品時に施工指導すること。

※4 支柱打ち込み器具の無償貸出等をする事。

※5 耐用年数は8年以上を有すること。